



TS16/4 - TS14E



TUNNEL DI STIRATURA E STABILIZZAZIONE

IRONING AND STABILIZING TUNNEL

TUNNEL DE REPASSAGE ET DE STABILISATION

TUNNEL DE PLANCHADO Y ESTABILIZACIÓN



TS16/4 - TS14E



TUNNEL DI STIRATURA E STABILIZZAZIONE TS16/4 - TS14E

Tunnel a quattro vie per la stiratura e la stabilizzazione della calzatura. L'elevato standard qualitativo del lavoro svolto da questa macchina è ottenuto tramite l'ottimale orientamento degli ugelli da cui fuoriescono getti di aria calda e vapore che vanno a investire direttamente le parti della calzatura che solitamente presentano grinze ed inestetismi.

I parametri che l'operatore può modificare sono:

- Temperatura dell'aria da 0 a 220°C
- Percentuale di vapore da 0 a 100%
- Capacità produttiva da 600 a 1200 paia in 8h (TS16/4)
- Capacità produttiva da 800 a 1600 paia in 8h (TS14E)



IRONING AND STABILIZING TUNNEL TS16/4 - TS14E

Four way tunnel for ironing and stabilising footwear. The high quality standard of work carried out by this machine is achieved by optimal orientation of the nozzles which provide.

The jets of hot air and steam, which are aimed directly on the parts of the footwear that are usually held by grippers and are uneven in appearance.

The parameters that the operator can adjust are as follows:

- Air temperature from 0 to 220°C
- Steam percentage from 0 to 100%
- Productive capacity from 600 to 1200 pairs in 8 h (TS16/4)
- Productive capacity from 800 to 1600 pairs in 8 h (TS14E)



TUNNEL DE REPASSAGE ET DE STABILISATION TS16/4 - TS14E

Tunnel à quatre voies pour le repassage et la stabilisation de la chaussure. Le standard de qualité élevé qui caractérise les opérations effectuées par cette machine est garanti, grâce à l'orientation optimale des tuyères: les jets d'eau de vapeur intéressent directement les parties de la chaussure pouvant présenter normalement des plis et des imperfections.

Les paramètres suivants peuvent être modifiés par l'opérateur:

- Température de l'air réglable de 0 à 220°C
- Pourcentage de vapeur réglable de 0 à 100%
- Production max. dans les 8 h réglable de 600 à 1200 paires (TS16/4)
- Production max. dans les 8 h réglable de 800 à 1600 paires (TS14E)



TUNNEL DE PLANCHADO Y ESTABILIZACIÓN TS16/4 - TS14E

Tunnel de cuatro vías para el planchado y la estabilización del calzado. El elevado standard cualitativo del trabajo efectuado por esta máquina se obtiene mediante la óptima orientación de las boquillas a través de las cuales salen chorros de aire caliente y vapor, que golpean directamente las partes del calzado que normalmente presentan arrugas y zonas antiestéticas. Los parámetros que el operador puede modificar son:

- Temperatura del aire de 0 a 220°C
- Porcentaje de vapor de 0 a 100%
- Capacidad productiva de 600 a 1200 pares in 8 h (TS16/4)
- Capacidad productiva de 800 a 1600 pares in 8 h (TS14E)

POTENZA INSTALLATA
POWER
PUISSANCE INSTALLÉE
POTENCIA INSTALADA

TS16/4 10 Kw
TS14E 13 Kw



DIMENSIONI
SIZE
DIMENSIONS
DIMENSIONES

cm 95x150x150
cm 95x195x150



PESO
WEIGHT
POIDS
PESO

365 KG
430 KG



ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Trifase
v.220/400 hz.50/60



STEMA S.n.c. di Stefano Tabarrin e Mauro Gnani
Via Artigianato, 18 - 27020 Parona Lomellina (PV) ITALY
Tel. +39 0384 253629 - Fax +39 0384 253823
www.stemasnc.it - info@stemasnc.it

